

sopmaskiner

BYGG DIN EGNA

SOPMASKIN

Fjärås frontsoptmaskin för kompaktmaskiner frontmonteras och passar på de flesta redskapsbärare samt traktorer. Fjärås frontsoptmaskiner levereras som sopvals eller komplett med uppsamlare, sidoborste och vattentank. Borstvalsens drivs med hydraulmotorer alternativt PTO. Frontsoptmaskinens behållare har ett kraftigt, svivande stödhjul. Uppsamlaren har hydraulisk tömning, som fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar för att sopa fritt. Munstyckena är riktade in i borsten för att minska vattenförbrukningen. För maskiner upp till ca 50 HK, ca 4 ton och minsta oljeflöde 20 liter/min.

Frontsoptmaskin för kompaktmaskiner

Typ	Arbetsbredd (mm)	Totalbredd (mm)	Borstvals diameter (mm)	Behållarvolym (liter)	Vattentank (liter)	Vikt* (kg)	Vikt uppsamlare (kg)
FS 1300	1300	1650	520	130	90	230	99
FS 1500	1500	1850	520	160	90	250	105
FS 1700	1700	2050	520	190	90	260	111

* Vikt utan tillbehör

- Vikt vattentank 26 kg
- Vikt sidoborste 32 kg

Fjärås frontsoptmaskin passar de flesta lastmaskiner och traktorer. Den levereras som sopvals eller komplett med uppsamlare, sidoborste och vattentank. Borstvalsens på 600 mm i diameter drivs med hydraulmotorer eller PTO. Uppsamlaren med hydraulisk tömning fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar för att sopa fritt. Munstyckena är riktade in i borsten för att minska vattenförbrukningen. För maskiner upp till ca 8 ton och minsta oljeflöde 30 liter/min.

Frontsoptmaskin för traktorer och lastmaskiner

Typ	Arbetsbredd (mm)	Totalbredd (mm)	Borstvals diameter (mm)	Behållarvolym (liter)	Vattentank (liter)	Vikt* (kg)	Vikt uppsamlare (kg)
FS 1800	1800	2120	600	290	190	330	151
FS 2000	2000	2320	600	320	190	350	156
FS 2200	2200	2520	600	350	190	370	161

* Vikt utan tillbehör

- Vikt vattentank 36 kg
- Vikt sidoborste 37 kg

